

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА DR 2800

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА DR 2800

Image not found or type unknown

Снят с производства, современный аналог -

Спектрофотометр HACH LANGE - это современная модель, специально разработанная для анализа состава воды: технологической, сточной или питьевой. Революционное сочетание самых последних электронных и оптических элементов обеспечивает получение наиболее точных сведений. Прочный конструктив и максимально простое управление делают DR 2800 лучшим спектрофотометром для быстрого и продуктивного ежедневного исследования.

Главные достоинства системы:

- Возможность совместного применения методик двух главных мировых изготовителей готовых реагентов для фотометрического анализа – HACH и LANGE.
- Оперативность исследования: новейший подход к конструктиву фотометра позволяет проводить анализ в открытом кюветном отделении.
- Максимально упрощенная эксплуатации и точность показаний, автоматическое распознавание и загрузка нужного

метода исследования, дополненная 10-кратным измерением вращающейся кюветы, обеспечивает отсутствие случайных выбросов и отличную продуктивность.

- Оперативная и эффективная связь с внешними устройствами: возможность передачи результатов анализа и обновления программ через USB флэш-карту, прямое подключение к ПК или принтеру.
- Простое управление: сенсорный экран DR 2800 с хорошо структурированным и понятным меню оставляют за ненадобностью обращение к инструкции.
- Отличная прочность даже при полевом анализе: DR 2800 имеет влагонепроницаемый корпус и емкие аккумуляторы, позволяющие применять спектрофотометр в качестве главного прибора в условиях экспедиций, а также в передвижных лабораториях.
- Нормированные и проверенные методики: новые кюветные тесты и зарекомендовавшие себя пакетированные реагенты гарантируют качественный и точный результат, который подтверждается сертификатом.

Точное исследование как в лаборатории, так и в поле

Проверенная оптическая схема DR 2800 обеспечивает достоверность полученных сведений. Автоматическая и точная установка длины волны. В памяти спектрофотометра сохранены 500 результатов анализов и до 50 пользовательских методик. Применение разных видов кювет помогло принципиально расширить спектр встроенных методик - от исследования следовых количеств (мкг/л) до анализа высоких содержаний (г/л). Русскоязычное меню сенсорного экрана прибора способствует упрощению его эксплуатации.

Новые кювет-тесты в 13-мм пробирках

Вам необходимо лишь поместить кювету в спектрофотометр, остальное он выполнит самостоятельно. При получении данных посредством считывания штрих-кода, DR2800 устанавливает нужную калибровку и, 10 раз вращая кювету, выполняет анализ, абстрагируясь от различных помех, главные причины которых - дефекты стекла или неравномерность окраски. Окончательные показания сразу выражены в мг/л, и, что немаловажно, данные манипуляции производятся без какого-либо контакта с устройством.

- См. также информацию о реактивах для прибора.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	НАСН
Область применения:	Водоснабжение / Анализ почвы и донных отложений / Гальваника / Контроль технологических процессов / Лабораторный анализ / Напитки и соки / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Природная вода / Сточная вода / Чистая вода / Энергетика
Размер:	Настольный
Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	Азот / Азот общий / Алюминий / Аммоний / БПК / Гидразин / Жесткость / Йод / Калий / Марганец / Медь / Молибден / Нитритный азот / нитриты / Нитратный азот / нитраты / Озон / ООУ / Силикат (кремний) / Фенол / Формальдегид / Фосфат / Фосфор общий / Хлор активный / Хлорид / Цветность / Циануровая кислота / Свинец / Цинк / Никель / Сульфат / Сульфид / Хлора диоксид / Хлорамин / Хром

Технические
характеристики:

Области применения	Муниципальные и промышленные сточные воды, питьевые и поверхностные воды, водоподготовка, производственный контроль и контроль качества
Режимы измерения	Поглощение($\pm 3A$), Пропускание(%), Концентрация, Кинетический анализ
Спектральный диапазон	340-900 нм (вольфрамовая лампа)
Ширина спектральной линии	менее 8 нм
Разрешение длины волны	1 нм
Погрешность установки длины волны	± 1.5 нм
Калибровка длины волны	Автоматическая при включении
Фотометрический диапазон	$\pm 3 A$
Фотометрическая погрешность	$\pm 0.005A$ или 1%
Фотометрическая линейность	0.5% (<2A)
Светорассеяние	<0.1%T при 340 нм
Технология луча сравнения (RBT)	Для компенсации эффекта старения лампы и флуктуации питания
Встроенный сканер штрих-кодов (IBR)	Для автоматического распознавания кювет-тестов LANGE и 10-кратного измерения при вращении
Кюветы	13-мм паз для кювет LANGE с системой IBR, кюветодержатель для 10-мм, 50-мм и 1-“прямоугольных и 1-“ круглых кювет
Дисплей	Сенсорный ЖК дисплей (320x240 точек) с подсветкой
Память	До 500 результатов измерений, 50 пользовательских методик, более 200 фирменных методик HACH и LANGE USB порт для ПК, принтера, USB флэш-диск, опция: программа для

Код на сайте: 6093

Для полевых работ: Да