

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА HQ 11D

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА HQ 11D

Image not found or type unknown

Высокая точность измерений

Вы измеряете pH часто — по несколько раз в день. Вам известно, что pH может много сказать о качестве продукции и процессов, за которые Вы несете ответственность. Неважно, в лаборатории или полевых условиях Вы можете доверять результатам — всегда.

Новейшие датчики измерений

Для приборов серии HQD разработаны новые датчики INTELLICAL, сохраняющие основные параметры калибровки в цифровом виде. На практике это означает, что измерение pH стало точнее, проще и универсальнее, чем когда-либо.

Выдающаяся надежность и простота работы

Цифровые датчики INTELLICAL опознаются автоматически Калибровка хранится в датчике INTELLICAL, интервалы

калибровки можно программировать с учетом Ваших целей.

Быстрая компенсация температуры

Все датчики INTELLICAL имеют встроенный датчик температуры

Читаемый и понятный даже в темноте

Четкий текст легко читается на большом графическом дисплее с подсветкой. Интуитивно понятное удобное меню поможет работать без ошибок.

Калибровка? HQD напомнит!

Получить надежные результаты измерения pH теперь просто. Задайте интервал между калибровками в зависимости от Ваших задач, HQD напомнит, когда подойдет срок очередной калибровки. Кроме того, Вы можете определить качество калибровок, указав требования к наклону. Возможна запись результатов через заданный интервал.

Надежность при измерении в труднодоступных местах

Приборы оснащены усиленными электродами для полевых измерений с кабелем до 30 м. Цифровой интерфейс позволяет работать без помех

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HACH
Область применения:	Контроль технологических процессов / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Природная вода / Сточная вода
Размер:	Миди (портативные)

Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	pH / ОВП

рН	
-диапазон	0 - 14
-разрешение	0,1/0,01/0,001
-точность	± 0,002
-компенсация температуры	автоматически
Температура	
-диапазон	от -10 до +110 °С
-разрешение	0,1 °С
-точность	± 0,3 °С
Автоматическое распознавание буфера AutoCal	рН: s. HQ30/40D
Точек калибровки с напоминанием о сроке калибровки	До 4 точек
Технические характеристики:	Индикатор состояния датчика
Защита паролем	Да
Управление данными	Простое, детальное, полное (GLP)
Память	500 результатов; данные сохраняются вручную или автоматически
Код пользователя	Буквенно-цифровой, 12 знаков
Режим измерений	Вручную, с заданным интервалом, непрерывный, аналитические методы можно редактировать
Дисплей	Графический с подсветкой; 240 * 160 точек; автоматическое отключение в режиме энергосбережения; показ даты и времени
Питание	115 В / 250 В (блок питания поставляется отдельно)
Работа от батарей	4 * АА батарейки или аккумуляторы
Класс защиты	Прибор, полевые датчики и разъемы IP67
Габариты, вес	95*107*36 мм, 323 г (без батарей)

Для полевых работ:

Да