

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Трансмиттер серии MV 4000

Трансмиттер серии MV 4000

Image not found or type unknown

Серия MV4000 трансмиттеров превосходно подходит для непрерывного измерения одного или нескольких параметров в связи с блоками управления технологическим процессом, регистраторами данных, принтерами или системами визуализации. Они отличаются высокой гибкостью и простотой в обращении. Калибровку можно производить непосредственно на трансмиттере. Дополнительный дисплей на MV4000 упрощает проверку измеряемых величин, калибровку и превращает каждый трансмиттер в автономный измерительный прибор.

Все передатчики могут быть подключены к блоку индикации AZ 3000. Таким образом, заказчик получает полную многопараметрическую измерительную систему с регистратором данных и интерфейсом полевой шины RS-485.

Простые программные возможности конфигурирования, калибровки, а также отображением и записью измеряемых значений непосредственно на ПК с использованием интерфейса USB. Кроме того MV4000 позволяет обновлять ПО через Flash накопителя.

Особенности:

- дисплей для измерения значений и четких инструкций по калибровке

- одновременное измерение температуры
- 2 свободных масштабируемых аналоговых выхода и 1 релейный выход
- Интерфейс USB и программное обеспечение ПК
- модульный корпус на DIN-рейке
- сеть с блоком индикации для 8 измеряемых величин
- обновление прошивки через USB

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	MV4010 / MV4015 / MV4020 / MV4025
Бренд:	Meinsberg
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов / Экологический мониторинг / Сточная вода / Контроль пароводяного цикла
Измеряемый параметр:	pH / ОБП / Электропроводность / Растворенный кислород / Хлор

Технические
характеристики:

Модель	Диапазон измерений	Погрешность	Измерение температуры
MV 4010	pH -2 ... 16	pH 0,01	-10 ... 130 °C шаг 0,1 °C
MV 4015	ОВП -2000 ... +2000 mV		-10 ... 130 °C шаг. 0,1 °C
MV 4016	Концентрация ионов специальный датчик (ISE)		-10 ... 130 °C шаг 0,1 °C
	Проводимость (2-конт.)	0,1 µS/cm	-10 ... 130 °C
	0 ... 200 µS/cm	1,0 µS	шаг 0,1 °C
	0 ... 2000 µS/cm	0,01 mS/cm	
MV 4020	0 ... 20 mS/cm	0,1 mS/cm	
	0 ... 100 mS/cm		
	автонастройка		
	солесодержание 2 ... 42 g/kg		
	резистор		
	Проводимость (4-конт.)	0,1 µS/cm	-10 ... 130 °C
	0 ... 200 µS/cm	1,0 µS	res. 0,1 °C
	0 ... 2000 µS/cm	0,01 mS/cm	
MV 4025	0 ... 20 mS/cm	0,1 mS/cm	
	0 ... 500 mS/cm		
	auto range		
	salinity 2 ... 42 g/kg		
	resistor		
	Растворенный кислород	0,10%	-10 ... 130 °C
MV 4030	0 ... 200 %	0,01 мг/л	шаг 0,1 °C
	0 ... 20 мг/л		
MV 4060	Концентрация (хлор, диоксид,...)	0,01 мг/л	-10 ... 130 °C
	0 ... 2(10) мг/л		шаг 0,1 °C

Способ установки:	Стационарный анализатор
Код на сайте:	7410