

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](https://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# электроды Polilyte Plus HF

электроды Polilyte Plus HF

Image not found or type unknown

- Электролит POLISOLVE PLUS
- Стекло HAMILTON "HF" обеспечивает максимально возможный срок службы при использовании в присутствии фтористоводородной кислоты, а также при низких температурах
- Высокая стабильность при длительных измерениях
- Технология Single Pore, два обособленных контакта для взаимодействия электролита POLISOLVE PLUS со средой измерения
- Прибор доступен в комплекте с температурным датчиком Pt 100 (модификация VP)
- Свидетельство об испытании содержит измерения в милливольтках при 2 pH

## Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: Hamilton

Область применения: Контроль пароводяного цикла / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219 / Контроль технологических процессов / Питьевая вода и водоподготовка / Экологический мониторинг

|                             |                                                                                                                                                                                         |                        |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Принцип измерения:          | Электрохимический                                                                                                                                                                       |                        |  |
| Измеряемый параметр:        | pH / Температура                                                                                                                                                                        |                        |  |
| Технические характеристики: | Диапазон                                                                                                                                                                                | 0 ... 14pH             |  |
|                             | Диапазон измерения температуры                                                                                                                                                          | -10 - 100°C            |  |
|                             | Макс. давление                                                                                                                                                                          | 6 Бар при 100°C        |  |
|                             | Длина кабеля                                                                                                                                                                            | до 10 м                |  |
|                             | Температурный датчик                                                                                                                                                                    | Pt100 в VP модификации |  |
| Способ установки:           | В проточную камеру / В трубопровод или емкость / Погружной                                                                                                                              |                        |  |
| Код на сайте:               | 7083                                                                                                                                                                                    |                        |  |
| Товары:                     | Кабель VP 6.0 SC для подключения датчиков pH / Проточная камера FlexiFlow SL10 / Адаптер 3/4 дюйма для уст. датчиков в процесс / Арматура для уст. датчиков на фланце / Наварной фланец |                        |  |